



Flexibles Lichtband Neon C21




Flexible Lichtbänder mit Neoneffekt. Leuchten homogen ohne Lichtpunkte.
Sie sind als Führungslicht oder Akzentbeleuchtung geeignet.
Sie sind robust: UV-beständig, anti-korrosiv und säurebeständig. Und sie sind stossfest (IK08).

SPEZIFIKATIONEN







Artikel	Masse BxH mm	Spannung VDC	Leistung W/m	Max. Länge pro Einspeisung	Teilbar alle cm	LED Lichtfarben	Winkel Grad	Min. Radius	Schutz
C21-24-12-X	 11.5x29	24	12	10	10	Weisstöne, G, B, Y	270	80mm	IP68
C21-24-15-X		24	15	8	8.33	Weisstöne, G, B, Y			
C21-24-7-X		24	7.2	15	16.67	R, Amber, Orange			
C21-24-5-X		24	5	15	16.67	Weisstöne, R,G,B, Amber, Orange			
C21-36-12-X		36	12	15	16.67	Weisstöne, G, B, Y			
C21-24C-10-X		24 CC	10	15	8.33	Weisstöne, G, B, Y			
C21-24-15-J		24	15	10	10	Weiss justierbar			
C21-24-13-RGB		24	13	10	8.33	RGB			
C21-24-17-RGBW		24	17	8	10	RGBW			
C21-24-18-P		24	18	8	10	Pixel, DMX (RGBW)			

ANSCHLÜSSE

Werkseitig vergossene Anschlüsse IP68



MONTAGE

Artikel	Masse Aussen BxH mm	Material	Längen mm	Oberfläche
C21-A-35 C21-A-1000 C212-A-2000	Standard 	Aluminium	35, 1000, 2000	Aluminium Schwarz oder Weiss lackiert optional
C21-AK-35 C21-AK-1000 C21-AK-2000	Mit Kabelkanal 	Aluminium	35m 1000, 2000	Aluminium Schwarz oder Weiss lackiert optional
C21-C-50	Standard 	Stahlblech	50	Poliert
C21-AD-35 C21-AD-1000 C21-AD-2000	Mit Antirutschklemme 	Aluminium Stahlblech	35, 1000, 2000	Aluminium
C21-W-35 C21-W-1000 C21-W-2000	Wandhalterung 	Aluminium	35, 1000, 2000	Aluminium
C21-FLX100 C21-FLX-300 C21-FLX-500 C2-FLX-1000	Bogenklemmen 	Stahlblech	100, 300, 500, 1000	Poliert