



Flexibles Lichtband Neon C16




Flexible Lichtbänder mit Neoneffekt. Leuchten homogen ohne Lichtpunkte.
 Sie sind als Führungslicht oder Akzentbeleuchtung geeignet.
 Sie sind robust: UV-beständig, anti-korrosiv und säurebeständig. Und sie sind stossfest (IK08).

SPEZIFIKATIONEN





| Artikel | Masse BxH mm | Spannung VDC | Leistung W/m | Max. Länge pro Einspeisung | Teilbar alle cm | LED Lichtfarben | Winkel Grad | Min. Radius | Schutz |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|
| C16-24-10-X |  | 24 | 10 | 10 | 8.33 | Weisstöne, R,G,B, Amber, Orange | 120 | 120mm | IP68 |
| C16-24CC-10-X | | 24CC | 10 | 20 | 5 | Weisstöne, G, B, Y | | | |
| C16-24-15-J | | 24 | 15 | 10 | 10 | Weiss justierbar | | | |
| C16-24-13-RGB | | 24 | 13 | 10 | 8.33 | RGB | | | |
| C16-24-17-RGBW | | 16.5x16.5 | 24 | 17 | 8 | 10 | RGBW | | |
| C16-24-18-P | | 24 | 18 | 8 | 10 | Pixel, DMX (RGBW) | | | |

ANSCHLÜSSE

Werkseitig vergossene Anschlüsse IP68



MONTAGE

| Artikel | | Masse Aussen BxH mm | Material | Längen mm | Oberfläche | |
|---|---|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---|
| C16-A-35 C16-A-1000 C16-A-2000 |  | Standard | 20.4x19.6 | Aluminium | 35, 1000, 2000 | Aluminium Weiss oder Schwarz lackiert optional |
| C-16-C-50 |  | Clip | 20.0x18.4 | Stahlblech | 50 | Poliert |
| C16-AD-35 C16-AD-1000 C16-AD-2000 |  | Mit Antirutschklemme | 21.2x19.6 | Aluminium Stahlblech | 35, 1000, 2000 | Aluminium Weiss oder Schwarz lackiert optional |
| C16-FLX-100 C16-FLX-300 C16-FLX-500 C16-FLX-1000 |  | Bogenklemmen | 17.5x20.0 | Stahlblech | 100, 300, 500, 1000 | Poliert |