


## Flexibles Lichtband C15




Flexible Lichtbänder mit Neoneffekt leuchten homogen ohne Lichtpunkte.

Geeignet als Führungslicht oder Akzentbeleuchtung.

Sie sind robust und wetterfest. Für die folgenden Prüfungen liegen Zertifikate vor:


- CE, EMC,
- Schutz IP68, Schlag festigkeit K08,
- UV-Alterung gemäss ISO-4892-2: 2017
- Entflammbarkeit gemäss GB/T 5169.1 1-2017 und GB 7000.1-2015
- Sicherheit gemäss EN 62471:2008

### SPEZIFIKATIONEN






Artikel	BxH mm	VDC	W/m	Max. Länge m/Einspeisung	Teilbar alle cm	Lichtfarben	Dimmen	Winkel Grad	R min. mm	Betriebs-Temp. Grad	
C15-24-12-X		24	12	10	10	W 2200–6500K, G, B, Y	DALI	120	80	-25 bis +55	
C15-24-15-X		24	15	8	8.33	Weissstöne 2200–6500K, G, B, Y	1-10V				
C15-24-7-X		24	7.2	15	16.67	R, Amber, Orange	PWM				
C15-24-5-X		24	5	15	16.67	W 2200–6500K, R, G, B, Amber, Orange					
C15-36-12-X		36	12	15	16.67	W 2200–6500K, G, B, Y					
C15-24C-10-X		24 CC	10	15	8.33	W 2200–6500K, G, B, Y					
C15-24-15-J		11.5x21	24	15	10	10	W justierbar				
C15-24-13-RGB		24	12	20	25	25	RGB				
C15-24-17-RGBW		24	17	8	10	10	RGBW				
C15-24-18-P		24	18	8	10	10	Pixel, RGBW	DMX			

### ANSCHLÜSSE

Werkseitig vergossene Anschlüsse IP68



### MONTAGE

Artikel		Masse Aussen BxH mm	Material	Längen mm	Oberfläche
C15-A-35 C15-A-100 C15-A-200		Standard	15.1x24.4	Aluminium	35, 1000, 2000 Poliert Schwarz oder Weiss optional
C-15-C-50		Clip	13.6x23.1	Stahlblech	50 Poliert
C15-AD-35 C15-AD-100 C15-AD-200		Mit Antirutschklemme	16.2x25.6	Aluminium Stahlblech	35, 1000, 2000 Aluminium Schwarz oder Weiss optional
C15-W-35 C15-W-100 C15-W-200		Wandhalterung	14.4x31.5	Aluminium	35, 1000, 2000 Poliert
C15-FLX-100 C15-FLX-300 C15-FLX-500 C15-FLX-1000		Bogenglemmen	15.1x24.4	Aluminium	100, 300, 500, 1000 Poliert